

КОТТЕДЖ

канализация без засоров



Работает по всей протяженности канализационной системы



Существенно снижает неприятные запахи



Устраняет причины образования засоров, предупреждает их появление



Переработка ПАВ, моющих средств, жира и бумаги



Минимизирует затраты на обслуживание септика



Защита насоса от твердых отложений

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием встряхнуть бутылку в течение 15 секунд. Развести препарат в теплой воде ($20-35^{\circ}\text{C}$) в соотношении 1:9. Запрещено использовать хлорированную и дистиллированную воду. Полученный раствор выработать в течение 3 часов.

Для устранения органического засора с поверхности труб: развести препарат в теплой воде в соотношении 1:9 и залить один литр полученного раствора в сливное отверстие в месте засора. Рекомендуем не пользоваться стоком 10-12 часов.

Для профилактики органических засоров: промыть систему канализации горячей водой через сливные отверстия раковин, трапов, унитазов, ванн, душевых кабин. Залить 250 мл разведенного препарата в каждое сливное отверстие. Не рекомендуется пользоваться стоком 5-6 часов. Повторять раз в 2-4 месяца в зависимости от объема стоков.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте.

Внутрь не принимать.

При попадании в глаза или на кожу смыть проточной водой.

Использовать строго по назначению.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ


Температура транспортировки и хранения: 0°C до $+28^{\circ}\text{C}$

Температура среды применения: $+12^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Срок хранения: 12 месяцев

После вскрытия препарат необходимо использовать в течение 2 месяцев

Можно вносить при t от -25 до $+40$



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРЕПАРАТА

Форма выпуска: суспензия

Уровень pH: нейтральный

Концентрация: 150×10^6 КОЕ/мл

Объем: один литр (1 литр)



Промышленные биотехнологии адаптированные для бытового использования